



Простой монтаж и демонтаж без повреждения стопорных гаек

Торцевые ключи TMFS для стопорных гаек

- Требуют меньше пространства, чем обычные накидные ключи
- Имеют дюймовые переходники для электроинструмента или динамометрических ключей
- Ключи SKF серии TMFS пригодны для гаек серий KM, КМК (метрические) и KMF
- Специальные исполнения с большей длиной изготавливаются на заказ



Карта выбора и технические характеристики								
Обозначение	Подходит для гаек серий			Размеры		Размеры		Приводное соединение
	KM, КМК	KMFE	DIN 1804 (M)	Наружный диаметр стопорной гайки	Наружный диаметр торцевой головки	Эффективная высота	Эффективная высота	
				мм	дюймы	мм	дюймы	дюймы
TMFS 0	0 ¹⁾			18	0,7	22,0	0,9	3/8
TMFS 1	1			22	0,9	28,0	1,1	3/8
TMFS 2	2		M10×1	25	1,0	33,0	1,3	1/2
TMFS 3	3		M12×1,5	28	1,1	36,0	1,4	1/2
TMFS 4	4	4	M16×1,5	32	1,3	38,0	1,5	1/2
TMFS 5	5	5		38	1,5	46,0	1,8	1/2
TMFS 6	6	6	M26×1,5	45	1,8	53,0	2,1	1/2
TMFS 7	7	7		52	2,0	60,0	2,4	1/2
TMFS 8	8	8	M38×1,5	58	2,3	68,0	2,7	1/2
TMFS 9	9	9		65	2,6	73,5	2,9	3/4
TMFS 10	10	10		70	2,8	78,5	3,1	3/4
TMFS 11	11	11		75	3,0	83,5	3,3	3/4
TMFS 12	12	12		80	3,1	88,5	3,5	3/4
TMFS 13	13	13		85	3,3	94,0	3,7	3/4
TMFS 14	14	14		92	3,6	103,0	4,1	1
TMFS 15	15	15		98	3,9	109,0	4,3	1
TMFS 16	16	16		105	4,1	116,0	4,6	1
TMFS 17	17	17		110	4,3	121,0	4,8	1
TMFS 18	18	18		120	4,7	131,0	5,2	1
TMFS 19	19	19		125	4,9	137,0	5,5	1
TMFS 20	20	20		130	5,1	143,0	5,7	1

¹⁾ Только KM 0