

LFRI50/8-6-2Z

Направляющий ролик

Направляющий ролик

Техническая информация





Ваш текущий вариант продукта

Size code	50/8	
Seal	2Z	Gap seal on both sides

Основные размеры и рабочие характеристики

d	6,1 mm	
D_{max}	24 mm	
B	15,1 mm	Ширина внутреннего кольца
≈m	25 g	Вес

Присоединительные размеры

A_T	14 mm	
C	11 mm	
C_1	9,6 mm	
D_1	12,6 mm	
$D_{1\ Tol}$	j6	
D_a	22,8 mm	Diameter of rolling
ds	6 mm	
r_{min}	0,5 mm	

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте

Основные размеры

$C_{r\ w}$	4.100 N	Effective dynamic load rating as track roller (radial)
$C_{0r\ w}$	2.300 N	Effective static load rating as track roller (radial)
C_{ur}	115 N	Limit of fatigue load
$F_{r\ per}$	2.550 N	Permissible dynamic limit load
$F_{0r\ per}$	4.600 N	Permissible static limit load

Это техническое описание содержит только обзор размеров и значений грузоподъемности выбранного продукта. Обязательно учитывайте приведенную ниже информацию и соблюдайте инструкцию для этого продукта. Для получения более подробной информации используйте контактную форму на нашем сайте